Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	VariEco M7/23	VariEco M10	VariEco M12/23	VariEco M20	VariEco M30	VariEco M40	VariEco M50
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230						
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50						
Geräuschlose Softbremse	•				–		
Schnellläufer	•	–	•	–			
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	7	10	12	20	30	40	50
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	23	14	23	14			
Bemessungs-Strom (A)	0,6		0,9			1,2	1,3
Bemessungs-Aufnahme (W)	140		200			270	300
Wellendurchmesser (mm)	50						
Schutzgrad (IP)	44						
Endschalterbereich (Umdreh.)	35						
Betriebsdauer (min S2)	5		4			5	4
Länge A (mm)	491		552		541	571	
Länge B (mm)	474		534		524	554	
Gewicht (kg)	1,9		2,2		2,3	2,6	3,1
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +60						
Konformität	CE						
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0						
Artikel-Nummer	**34 925.0101**	**34 921.0101**	**34 935.0101**	**34 931.0101**	**34 941.0101**	**34 951.0101**	**34 961.0101**

Ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.



Zubehör und Komponenten

Anschluss- und Montagekabel Seite 92

Adaptersets Seite 93

Motorlager Seite 94


Einstellhilfe Seite 92

ProLine-Steuergeräte ab Seite 216

Sensoren ab Seite 240

Starre Wellenverbinder Seite 96

Funkempfänger ab Seite 192