


Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer			
<p><b>RolloTron Comfort DuoFern</b></p> <p>Funk-Gurtwickler; einsetzbar als Zentralsteuerung f. automatische Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger; fernbedienbar durch DuoFern Sender; Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Tages-/Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung, Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz                      Nennleistung: ca. 70 W                      Stand-by-Verbrauch: &lt; 0,6 W                      Nenndrehmoment: ca. 10 Nm                      Kurzzeitbetrieb: 4 min                      Nachlaufweg: &lt; 0,4 U                      Schutzklasse: II                      max. Schaltzeiten: 16                      Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h                      Sendefrequenz: 434,5 MHz                      Sendeleistung: max. 10 mW                      max. Zugleistung: 45 kg                      Gurtbandbreite: 23 mm                      Wickelkapazität: 7,6 m (6,2 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke                      zul. Rollladenfläche: ca. 6 m<sup>2</sup> bei 4 kg/m<sup>2</sup> u. ca. 3 m<sup>2</sup> bei 7 kg/m<sup>2</sup></p>	1800	Ultraweiß	1623 45 11			
<p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz                      Nennleistung: ca. 70 W                      Stand-by-Verbrauch: &lt; 0,6 W                      Nenndrehmoment: ca. 10 Nm                      Kurzzeitbetrieb: 4 min                      Nachlaufweg: &lt; 0,4 U                      Schutzklasse: II                      max. Schaltzeiten: 16                      Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h                      Sendefrequenz: 434,5 MHz                      Sendeleistung: max. 10 mW                      max. Zugleistung: 45 kg                      Gurtbandbreite: 23 mm                      Wickelkapazität: 7,6 m (6,2 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke                      zul. Rollladenfläche: ca. 6 m<sup>2</sup> bei 4 kg/m<sup>2</sup> u. ca. 3 m<sup>2</sup> bei 7 kg/m<sup>2</sup></p>	1800-AL	Aluminium	1623 45 21			
<p><b>RolloTron Comfort DuoFern Minigurt</b></p> <p>wie RolloTron Comfort DuoFern; außer:</p> <p>Gurtbandbreite: 15 mm                      Wickelkapazität: 7,6 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke</p>	1840	Ultraweiß	1615 45 11			
<p><b>RolloTron Comfort DuoFern Plus</b></p> <p>wie RolloTron Comfort DuoFern; außer:</p> <p>Nenndrehmoment: ca. 14 Nm                      max. Zugleistung: 60 kg                      Wickelkapazität: 15 m (12 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke                      zul. Rollladenfläche: ca. 10 m<sup>2</sup> bei 4 kg/m<sup>2</sup> u. ca. 6 m<sup>2</sup> bei 7 kg/m<sup>2</sup></p> <p>weitere Informationen zu den RolloTron Comfort DuoFern-Gurtwicklern, s.S 86</p>	1805	Ultraweiß	1623 60 11			

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.