



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	<b>RolloTron Standard</b> Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24h-Rhythmus; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; große Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs  Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Nennleistung: ca. 70 W Standby-Verbrauch: < 0,35 W Nenndrehmoment: ca. 10 Nm Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U Schutzklasse: II max. Zugleistung: 45 kg Gurtbandbreite: 23 mm Wickelkapazität: 7,6 m (6,2 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke  zul. Rollladenfläche: ca. 6 m <sup>2</sup> bei 4 kg/m <sup>2</sup> u. ca. 3 m <sup>2</sup> bei 7 kg/m <sup>2</sup>	1300	Ultraweiß	1423 45 19		
		1300-AL	Aluminium	1423 45 29		
	<b>RolloTron Standard Minigurt</b> wie RolloTron Standard; außer: Gurtbandbreite: 15 mm Wickelkapazität: 7,6 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke	1340	Ultraweiß	1415 45 19		
	<b>RolloTron Standard Plus</b> wie RolloTron Standard; außer: Nenndrehmoment: ca. 14 Nm max. Zugleistung: 60 kg Wickelkapazität: 15 m (12 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke  zul. Rollladenfläche: ca. 10 m <sup>2</sup> bei 4 kg/m <sup>2</sup> u. ca. 6 m <sup>2</sup> bei 7 kg/m <sup>2</sup>	1305	Ultraweiß	1423 60 19		