




| | Artikel-Bezeichnung | Typ | Farbe | Artikel-Nummer | | |
|---|--|---------|-----------|----------------|--|--|
|  | RolloTron Standard Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24h-Rhythmus; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; große Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Nennleistung: ca. 70 W Standby-Verbrauch: < 0,35 W Nenndrehmoment: ca. 10 Nm Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U Schutzklasse: II max. Zugleistung: 45 kg Gurtbandbreite: 23 mm Wickelkapazität: 7,6 m (6,2 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rollladenfläche: ca. 6 m ² bei 4 kg/m ² u. ca. 3 m ² bei 7 kg/m ² | 1300 | Ultraweiß | 1423 45 19 | | |
| | | 1300-AL | Aluminium | 1423 45 29 | | |
| | RolloTron Standard Minigurt wie RolloTron Standard; außer: Gurtbandbreite: 15 mm Wickelkapazität: 7,6 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke | 1340 | Ultraweiß | 1415 45 19 | | |
| | RolloTron Standard Plus wie RolloTron Standard; außer: Nenndrehmoment: ca. 14 Nm max. Zugleistung: 60 kg Wickelkapazität: 15 m (12 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rollladenfläche: ca. 10 m ² bei 4 kg/m ² u. ca. 6 m ² bei 7 kg/m ² | 1305 | Ultraweiß | 1423 60 19 | | |